

材料一覧

■ ゴムスポンジ

平和製 ゴムスポンジ(1)



| 品番 | 材質 | 硬度 | 比重 (g/cm ³) | 色 | 原反寸法 | 備考 |
|-----------|------|------|----------------------------|----|-----------------------------------|---------------------|
| CR-150 | CR | 50±5 | 0.3 | 黒 | 20 x 1000 x 1000 | UL相当品 |
| CR-139 | CR | 47±5 | 0.39 | 黒 | 30×1000×1000 | UL相当品 |
| CR-121 | CR | 35±4 | 0.35 | 黒 | 27×930×1120 27×1120×1250 (特注) | UL-HF1合格品 |
| CR-125 | CR | 30±5 | 0.23 | 黒 | 30×1000×1000 | |
| CR-113 | CR | 25±5 | 0.24 | 黒 | 30×1000×1000 30×1000×2000 | UL-HBF合格品 |
| CR-105 | CR | 25±5 | 0.19 | 黒 | 30×1000×1000 30×1000×1600・2000 | UL-HBF合格品 |
| CR-152 | CR | 23±4 | 0.22 | 黒 | 30×1000×1000 | UL-HBF合格品 |
| CR-127 | CR | 15±4 | 0.21 | 黒 | 30×1000×1000 30×1000×2000 | UL-HBF合格品 |
| CR-127K | CR | 10±5 | 0.19 | 黒 | 30×1000×1000 30×1000×2000 | UL-HF1合格品 |
| CR-128 | CR | 8±4 | 0.18 | 黒 | 30×1000×1000 | UL-HBF相当品 |
| CR-108 | CR | 25±5 | 0.23 | 黒 | 30×1000×1000 | UL-HF1合格品 AA基準合格 |
| CR-109 | CR | 15±5 | 0.21 | 黒 | 30×1000×1000 | UL-HF1相当品 |
| CR-133 | CR | 23±5 | 0.26 | 白 | 30×1000×1000 | |
| CR-134 | CR | 23±5 | 0.26 | 灰 | 30×1000×1000 | |
| CR-131 | CR | 23±5 | 0.25 | 緑 | 30×1000×1000 | ロット生産品 (50枚/ロット) |
| CR-143 | CR | 20±5 | 0.19 | 黒 | 30×1000×1000 | 導電性 |
| CR-120 | CR | 25±5 | 0.24 | 黒 | 30×1000×1000 | UL-HBF合格品・低硫黄 |
| AWS-SK | CR | 1以下 | 0.23 | 黒 | 1200×2000 | |
| AWS-EX | CR | 3±3 | 0.21 | 黒 | 1200×2000 | |
| AWS-F | CR | 5±3 | 0.24 | 黒 | 1200×2000 | |
| AWS-KH | CR | 14±3 | 0.3 | 黒 | 1140×1820 | |
| AWS-WS | CR | 1以下 | 0.25 | 白 | 1200×2000 | |
| AWS-COLOR | CR | 9±3 | 0.26 | 各色 | 1200×2000 | ロット生産品 (30枚/ロット) |
| EP-235 | EPDM | 35±5 | 0.3 | 黒 | 30×1000×1000 | |
| EP-205 | EPDM | 20±5 | 0.2 | 黒 | 30×1000×1000 30×1000×1600・2000 | |
| EP-211 | EPDM | 20±5 | 0.18 | 黒 | 30×1000×1000 30×1000×1600 | |
| EP-218 | EPDM | 15±4 | 0.18 | 黒 | 30×1000×1000 30×1000×1600・2000 | |
| EP-214 | EPDM | 8±4 | 0.18 | 黒 | 30×1000×1150 | |
| EP-215 | EPDM | 8±5 | 0.12 | 黒 | 30×1000×1000 30×1000×2000 | 軽量タイプ |



株式会社 大番

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-2-8
TEL:06-6378-9885 FAX:06-6378-9880
E-mail:oban-info@enethan.com

材料一覧

■ ゴムスポンジ

平和製 ゴムスポンジ(2)



| 品番 | 材質 | 硬度 | 比重 (g/cm ³) | 色 | 原反寸法 | 備考 |
|---------|------|------|----------------------------|---|------------------------------|---------------------------|
| EP-228 | EPDM | 5±3 | 0.11 | 黒 | 30×1000×1150 | |
| EP-217 | EPDM | 20±5 | 0.2 | 白 | 30×1000×1000 30×1000×2000 | |
| EP-201 | EPDM | 20±5 | 0.2 | 灰 | 30×1000×1000 30×1000×2000 | |
| EP-251 | EPDM | 20±5 | 0.2 | 黒 | 30×1000×1000 | UL-HBF相当品 ノンハロ・難燃 |
| EP-200 | EPDM | 20±5 | 0.2 | 黒 | 30×1000×1300 | UL-HBF合格品 ノンハロ・難燃・無硫黄 |
| EP-200W | EPDM | 20±5 | 0.2 | 白 | 30×1000×1000 | UL-HBF相当品 ノンハロ・難燃・超低硫黄 |
| NBR-336 | NBR | 30±5 | 0.21 | 黒 | 32×1000×1000 | |
| NBR-332 | NBR | 45±5 | 0.32 | 黒 | 23×900×1100 | |
| NBR-331 | NBR | 25±5 | 0.2 | 黒 | 30×1000×1000 | |
| IIR-441 | IIR | 30±5 | 0.35 | 黒 | 22×1000×1000 27×1000×1000 | ロット生産品 (50枚/ロット) |
| NR-8 | NR | 25±4 | 0.18 | 黒 | 30×1100×1100 | |
| NR-9 | NR | 15±5 | 0.14 | 黒 | 30×1000×1300 | ロット生産品 |
| NR-12 | NR | 15±4 | 0.1 | 黒 | 40×1000×1550 | |
| NR-14 | NR | 15±4 | 0.1 | 白 | 40×1000×1550 | |
| NR-11 | NR | 7±5 | 0.07 | 黒 | 35×1000×1250 | |
| NR-50 | NR | 50±5 | 0.35 | 橙 | 20×870×1000 | |
| NR-40 | NR | 40±5 | 0.3 | 緑 | 20×900×1100 | |
| NR-15 | NR | 30±4 | 0.2 | 橙 | 20×950×1400 | 他に緑 |
| NR-28 | NR | | 0.2 | | 20×550×1750 | |
| NR-303 | NR | 25±5 | 0.18 | 青 | 20×1100×1400 | |
| DX-5000 | EVA | 45±4 | 0.1 | 白 | 40×1000×2000 | 黒・色物はロット生産 (30枚/ロット) |
| SE-2000 | EVA | 32±3 | 0.08 | 白 | 45×1050×1850 | |
| SE-4000 | EVA | 25±3 | 0.07 | 白 | 30×1050×1850 | |
| SE-7000 | EVA | 15±3 | 0.07 | 白 | 30×950×1600 | |
| P-2065 | EVA | 65±3 | 0.23 | 黒 | 25×1000×1350 | 色物はロット生産 (30枚/ロット) |
| V-3070 | EVA | 70±3 | 0.3 | 黒 | 20×950×1250 | |
| S-3580 | EVA | 80±4 | 0.35 | 黒 | 30×900×1200 | |
| ピースライト | EVA | 90±3 | 0.9 | 黒 | 7×900×1000 | |
| LR-2020 | その他 | 18±4 | 0.22 | 緑 | 20×1000×1300 | 衝動吸収性 制振性 |